

Chiusino d'ispezione Sistema PRO+TR

ProfessionalLine+


Acciaio zincato a caldo / acciaio inox



Carico fino a C250!



Acciaio zincato a caldo o acciaio inox



Descrizione del prodotto:

Il chiusino a pavimento Sistema PRO+TR è realizzato in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox.

Il telaio è dotato di una particolare guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici, a protezione di infiltrazioni e fuoriuscita di odori. Il coperchio è calpestabile ed è rifinito in lamiera antiscivolo acciaio zincato a caldo o in acciaio inox.

Il telaio viene fissato tramite gettata a livello del pavimento. Successivamente il coperchio può essere inserito nel telaio.

Il fissaggio del coperchio avviene tramite quattro o otto bulloni posizionati antistante, che tramite apposita chiave di sollevamento in dotazione può essere rimosso.

Carico: fino a Classe C250 secondo Norma EN 124 vedi tabella pag. 41

Materiale: Il telaio è composto da un profilo angolare di 2 mm in acciaio zincato a caldo/acciaio inox e il coperchio è rifinito in lamiera antiscivolo in acciaio inox

Aree di applicazione: Per condotti a pavimento sia per interni che per esterni.

Apertura: Ogni chiusino FF è dotato di chiavi di serraggio/ sollevamento e un manuale di montaggio.

Montaggio: L'installazione deve avvenire a livello professionale secondo le nostre istruzioni di montaggio.



PRO+TR



Articolo	Misura telaio esterno [ca. mm]	Misura luce passaggio [ca. mm]	Peso vuoto [ca. kg]
Acciaio zincato a caldo			
PRO+TR-400400V60	505 x 505	400 x 400	11 kg
PRO+TR-500500V60	605 x 605	500 x 500	14 kg
PRO+TR-600600V60	705 x 705	600 x 600	19 kg
PRO+TR-800800V60	905 x 905	800 x 800	26 kg
PRO+TR-10001000V60	1105 x 1105	1000 x 1000	40 kg
Acciaio inox			
PRO+TR-300300E60	405 x 405	300 x 300	7 kg
PRO+TR-400400E60	505 x 505	400 x 400	10 kg
PRO+TR-500500E60	605 x 605	500 x 500	13 kg
PRO+TR-600600E60	705 x 705	600 x 600	18 kg
PRO+TR-800800E60	905 x 905	800 x 800	27 kg
PRO+TR-10001000E60	1105 x 1105	1000 x 1000	38 kg



NUOVO: disponibile anche con scarico centrale

Carico:

Tramite un ulteriore traversa di rinforzo sotto il coperchio si raggiunge il relativo carico 125kN oppure 250 kN.



Particolari vantaggi dei nostri sistemi

- Con zanche di fissaggio per una tenuta sicura
- Coperchio a filo pavimento con una lastra zigrinata antiscivolo acciaio zincato a caldo o in acciaio inox
- Il telaio incorporato ha un'altezza di solo 60 mm
- Con ulteriori traverse di rinforzo per un carico fino a 250 kN
- Con guarnizione a tenuta di gelo e agenti atmosferici



vedi video dimostrativo



Chiave comfort

Per una facile rimozione del coperchio si consiglia la nostra chiave comfort

← Esempio di utilizzo

PRO+TR



vedi video di montaggio

PRO+TR D400



vedi video di montaggio