

BOTOLA D'ISPEZIONE PER ESTERNO SU MURATURA PER GRANDI DIMENSIONI



Sistema MPWT - Botola d'ispezione per esterno


La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra cementizia e da due o più chiusure a scatto in acciaio inox.

Lo spessore del telaio interno è di 15 mm mentre la lastra cementizia ha uno spessore di 12,5 mm incassata per permettere la rasatura a spessore.

Il telaio esterno è un profilo tubolare sul quale vengono fissate speciali cerniere con apertura sino a 175°.

A partire dalla misura 300x300 viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura per garantire la sicurezza.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 3 mm dove è applicata una guarnizione a tenuta d'aria e polvere.



DIMENSIONI SPECIALI

Produzione su misura secondo necessità.

A e B = misure interne telaio esterno
C = 60 mm

Foro Luce: misura sportello - 56 mm
Foro Muro: misura sportello + 5 mm

PARTICOLARI VANTAGGI

- Soluzione a basso costo
- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Solidi profili in alluminio
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione su facciate

SERRATURE

- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra