CHIUSINO IN ACCIAIO INOX QUADRATO

SA5 - anti inondazione con colonna fino a 1 mt d'acqua










TELAIO

Tipo ES1: ealizzato con profilo in acciaio inox provvisto di alette preforate, compreso di tasselli per l'installazione diretta su cemento.

NOTA

Anti inondazione fino a 1 mt d'acqua.



AREE DI APPLICAZIONE

Condotti di ogni tipo, per esempio:

- Pozzi per fontane e sorgenti
- Pozzi per intercettazione acque
- Pozzi per vasche di decantazione
- Pozzi per recupero acque piovane

MODELLI DI ESECUZIONE

- Tipo E: senza isolamento termico
- Tipo F: con isolamento termico

CHIUSINO

Coperchio in robusto acciaio inox di 4 mm con apertura assistita e dispositivo di bloccaggio interno per evitare la chiusura accidentale, superficie laccata con perle di vetro. Dotato di pistoni idraulici che ne facilitano l'apertura e da robuste cerniere nascoste. Apertura del coperchio fino a 100° e chiusura autoserrante con tappo in ottone ovale.

GUARNIZIONE

Dotato di una guarnizione perimetrale sostituibile e resistente agli agenti atmosferici.

	Articolo	Materiale	Misura nominale [ca. mm]	Foro Luce [ca. mm]	Telaio esterno [ca. mm]	M S
Tipo E	SA5-600600E	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA5-800800E	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA5-10001000E	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA5-12001200E	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S
Tipo F	SA5-600600F	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	S
	SA5-800800F	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	S
	SA5-10001000F	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	S
	SA5-12001200F	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	S

Misure speciali su richiesta!

M = Disponibili a magazzino fino ad esaurimento scorte

S = Produzione su misura

